



Öl Care
Vitalisierung von geöltem Holz

EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor

WOCA Öl Care ist für die Wartung von allen geölten Holzoberflächen und ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzböden.

- **Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen**
- **Schnelltrocknend**
- **Trägt zu gesundem Innenklima bei**
- **Für die gelegentliche Pflege**
- **IBR-zertifiziert**



Anwendungsbereich

Für alle geölten Holzoberflächen – sowohl mit lufthärtendem als auch mit UV-härtendem Öl behandelt (ab Fabrik geölt). Oil Care, natur ist für dunkle Hölzer geeignet, Oil Care, weiß für helleres, evtl. gelaugtes Holz wie Kiefer, Esche oder Eiche, damit das helle Aussehen erhalten und betont wird.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Der Boden muss völlig trocken sein. Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.
Behandlung	Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von WOCA Öl Care mit weißem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass WOCA Öl Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren vorsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Den Boden muss nicht nass erscheinen, und es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben. Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.

Trockenzeit

Leichte Verarbeitung	1-2 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	24 Stunden bei 20°C
Empfehlung	Den Boden während der Härtezeit von etwa 24 Stunden nicht feucht wischen.



Öl Care
Vitalisierung von geöltem Holz

EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor

Technische Daten

Dichte	0.95-1.00 g/ml.
pH-Wert	pH 7-8
Haltbarkeit	2 Jahre
Ergiebigkeit	30-40 m ² /L
Farben	Natural and white.
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Dieses Produkt enthält 1 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 140 g VOC/L (Kat. A/i).
Verpackung	1 L

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Natural Soap, #511025A
Monatliche Pflege	Oil Refreshing Soap, #511225A
Nachölen	Maintenance Oil, #527325AA Maintenance Gel, #527802A
Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.